(19) Евразийское патентное ведомство

(11) 034071 (13) B8

(12) ИСПРАВЛЕННОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОМУ ПАТЕНТУ

(15) Информация об исправлении
Версия исправления: 1 (W1 B1)
исправления в биб. данных, код ИНИД (72)

(48) Дата публикации исправления
2020.06.17, Бюллетень №6'2020

(45) Дата публикации и выдачи патента
2019.12.24

(21) Номер заявки
201800128

(22) Дата подачи заявки
2017.12.11

(51) Int. Cl. ***E06B 7/16*** (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)

(54) ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА ДВЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С АВТОМАТИЧЕСКИ ОПУСКАЮЩИМСЯ ПОРОГОМ И КОМПЛЕКС СРЕДСТВ СОПРЯЖЕНИЯ БЛОКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОРОГА С ПРОФИЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ

(43) **2019.06.28**
(96) **2017/EA/0098 (BY) 2017.12.11**

(71)(73) Заявитель и патентовладелец:
СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮМИНТЕХНО" (BY)

(72) Изобретатель:
Сосункевич Андрей Леонидович (BY)

(74) Представитель:
Беляева Е.Н. (BY)

(56) CN-U-205259893
RU-U1-38810
US-A-4947584
RU-U1-50577
EP-A1-2949855
US-A-6125584

(57) Изобретение относится к строительству, в частности к строительным элементам, предназначенным для закрывания проёмов, и может быть использовано в конструкциях дверей, прежде всего дверей из металлического профиля, снабжённых автоматическим порогом. Предложена профильная система дверной конструкции с автоматически опускающимся порогом, включающая связанные между собой вертикальные и горизонтальный профили дверной коробки (14), горизонтальные (6, 7) и вертикальные (20) профили створки двери, блок автоматического порога (3), а также комплекс средств сопряжения блока автоматического порога с нижним профилем (6, 7) створки двери, содержащий, по меньшей мере, профиль адаптера (1) порога, выполненный с возможностью установки и фиксации в нижнем горизонтальном профиле (6, 7) створки двери, выбранном из профиля (7) створки и профиля (6) цоколя, и снабжённый направляющим пазом (2) для установки в нём профиля порога (3) с возможностью возвратно-поступательного перемещения профиля порога (3) под управляемым действием пружинного механизма блока автоматического порога (3) в вертикальном направлении, и по меньшей мере один профиль (10, 11) примыкания, выбранный из группы, включающей профиль (11) примыкания к профилю створки и профиль (10) примыкания к профилю цоколя, связанный с боковой стенкой нижнего профиля (6, 7) створки двери по нижней границе указанного профиля и формирующий с указанной стенкой общую вертикальную поверхность.

034071 B8

034071 B8